



Aquasol Design – färganpassa och skräddarsy din solfångare

Varför nöja sig med standardutseendet på solfångare? Aquasol kan erbjuda solfångare i färg och storlek som passar dig och ditt hus. Det är vi ensamma om. Samtliga standardmodeller av Aquasol Big AR samt Aquasol Long AR – i storlekarna 2 m² till 13 m² – kan färganpassas. Välj bland följande färger:



Vit



Silvermetallic



Mörkgrå



Svart



Ärggrön



Koppar



Tegelröd



Faluröd

Du kan även få täckplåtar och infästningar till solfångarna tillverkade i samma färg – allt för att installationen av din Aquasol solfångare ska bli så snygg som möjligt.

Utöver standardmodellerna kan du dessutom få din solfångare skräddarsydd efter dina egna mått och önskemål. Standarutförande är i svart.

Kontakta Aquasol för mer information.

Designade solfångare från Aquasol kan ge ett mycket snyggt resultat. Som i kvarteret Jöns Ols (bilden nedan) i Lund!



Kvalitet:

Aquasol solfångare är testade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och godkända enligt branschens kvalitetsgodkännande, P-märkning. Den tekniska livslängden för en Aquasol solfångare kan uppskattas till mellan 30 och 50 år.

Garantier:

Solfångarna från Aquasol omfattas av marknadens längsta garanti, 15 års trygghetsgaranti.

Aquasol

Solvärmesystem

Tfn: 019-16 56 90.

e-post: info@aquasol.se • www.aquasol.se



Fakta Aquasol solfångare

Modell	Mått	Vikt
Aquasol Big L 4,12 AR	2320 x 1910 x 145 mm	110 kg
Aquasol Big L 6,6 AR	2320 x 2860 x 145 mm	168 kg
Aquasol Big L 8,6 AR	2320 x 3810 x 145 mm	227 kg
Aquasol Big L 10,5 AR	2320 x 4760 x 145 mm	285 kg
Aquasol Big L 13,0 AR	2320 x 5710 x 145 mm	344 kg
Aquasol Big S 4,12 AR	1910 x 2320 x 145 mm	110 kg
Aquasol Big S 6,6 AR	2860 x 2320 x 145 mm	168 kg
Aquasol Big S 8,6 AR	3810 x 2320 x 145 mm	227 kg
Aquasol Big S 10,5 AR	4760 x 2320 x 145 mm	285 kg
Aquasol Big S 13,0 AR	5710 x 2320 x 145 mm	344 kg
Aquasol Long 2.06 AR	960 x 2320 mm	55 kg
Aquasol Long 4.12 AR	960 x 4630 mm	112 kg

Material i solfångare:

Glas: 4 mm härdad, järnfritt glas, antireflexbehandlat.

Ram: Lackerad galvaniserad plåt.

Baksida: Lackerad galvaniserad plåt.

Absorbator: Kopparfläns, belagd med ett selektivt svart ytskikt, ultraljudsvetsad på ett heldraget kopparrör.

Röranlutningar: 10 mm släta kopparrör, dyrör för givare, cu 10.

Isolering: Baksida, mineralull med aluminiumfolie, 60 mm.
Sidor, mineralull med aluminiumfolie, 30 mm.

Tätning: Silikon och Tremcoband, åldersbeständiga.

Beräknade årsutbyten i kWh/m² vid olika medeltemperaturer (M, diff)

Modell:	25°C	50°C	75°C
Aquasol Big AR	648	444	289
Aquasol Long AR	610	412	255

Rätten till konstruktionsändringar utan särskilt meddelande förbehålls.

Aquasol
Solvärmesystem

Tfn: 019-16 56 90.
e-post: info@aquasol.se • www.aquasol.se