



**PAKETERBJUDANDE:** 72.307,- inkl. moms.  
Solvärmepaket kombi med Aquasol Big 8 L AR plan solfångare, solstyrning, drivpaket, teknikmodul Aquasol 500 E, elpatron 9 kW, shuntventil, shuntmotor, erforderliga givare, solexpansionskärl och glykol.

**SOLVÄRMEBIDRAG**  
Aquasol Big 8 L AR ger ett underlag för maximalt solvärmebidrag på 7.500:-

**RABATTCHECK**  
Som medlem i Villaägarna får du 2.150,- rabatt på denna solfångare.

**NETTOPRIS**  
vid utnyttjande av ovanstående bidrag och rabattcheck:  
72.307 - 7.500 - 2.150 = 62.657,-

**OBS!** Schemat avser ej installationsritning

**Aquasol solfångare Big 8 L AR, teknikmodul Aquasol 500 E, tillsatsvärme elpatron**

Pos	Benämning	Ant.	Specifikation	Leverantör	Art.nr	Anm.	Paketerbjudande
1	Teknikmodul	1	Aquasol 500 E	Aquasol	8543500		X
2	Expansionskort	1	Sol-, laddning- och shuntstyrning	Aquasol	8531860		X
2:1	Solstyrning	1	RC Solex	Aquasol	8531820		X
4	Solfångare	1	Big 8 L AR	Aquasol	8520240		X
5b	Shuntmotor	1	Motor ARA 661, 230V	Aquasol	8544705		X
11	Drivpaket Sol	1	Aquasol 8010 E	Aquasol	8531200		X
13	Expansionskärl Sol	1	Volym 18 liter	Aquasol	8546030		X
15	Elpatron	1	9 kW, 3 steg (3+6)	Aquasol	8545180		X
15a	Temperaturbegränsare	1	1-polig	Aquasol	8545181		X
	Glykol	2	5 liter koncentrerad propylenglykol	Aquasol	8536100		X

Solrör, fäst detaljer för tak, emballage och frakt ingår ej.

**Funktion:** Värmen från solens strålar överförs i solfångaren (4) via ett cirkulerande system med värmeväxlare och lagras i en Aquasol Exclusive teknikmodul (1). Där kan solvärmens användas för varmvattenproduktion och uppvärmning. Som tillsatsvärme när solvärmens ej är tillräcklig producerar elpatronen värme till övre delen av teknikmodulen. Värmen till radiatorerna leds ut via en inbyggd bivalent shunt. Teknikmodulen är förberedd för att kunna dockas mot andra värmekällor, t.ex. vattenmantlad pellets- eller vedkamin, pelletspanna, köks- / vedpanna, värmepump eller annan typ av extern värmekälla.

**Automatik:** Genom att kombinera Aquasol RC SolEx (2:1) och Expansionskort SolEx (2) erhålles ett komplett reglersystem för hela sol- och värmeinstallationen inklusive shuntstyrning, radiatorpump, solstyrning med laddpump samt elpatron i teknikmodulen. Samtliga inställningar görs via RC SolEx display och knappsets.

**Återförsäljare:** För ytterligare information om priser, installation och möjliga systemkombinationer - kontakta din närmaste Aquasol återförsäljare.